

■ ESPRIMO D552/NX 基本仕様

メーカー	富士通	
品名	ESPRIMO D552/NX	
筐体外観	 <p>※モニターは別売になります。</p>	
プリインストールOS	Windows7ProfessionalSP1(32bit) (Windows10Proからのダウングレード)	
その他適用可能搭載OS	Windows10 Pro	
CPU	クロック周波数	Celeron G1840 2.80GHz
	コア数/スレッド数	2/2
	キャッシュメモリ(CPU内蔵) 2次/3次	256KB × 2/2MB
チップセット		インテル H81 Express
メモリ	搭載容量	4GB
	最大メモリ容量	8GB ※32bitOSの場合、OSの画面表示にかかわらずOSが使用可能な領域は最大約4GBになります。
	メモリ規格	DDR3/PC3-12800
	メモリスロット数	2[空1]
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Intel HD Graphics(CPUに内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
	解像度	DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/1677万色
フロッピーディスクドライブ		-
ハードディスクドライブ		500GB HDD(7200rpm,SerialATA)
光学ドライブ(SATA)		DVDスーパーマルチドライブ
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)
スピーカー		-
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応
	無線LAN	-
セキュリティチップ		-
インターフェース	ディスプレイ	DVI-D(シングルリンク、24ピン) × 1、アナログRGB × 1
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン × 2(キーボード用 × 1、マウス用 × 1)
	USB	USB2.0準拠4ピン × 4(リア × 4)、USB3.0準拠9ピン × 2(フロント × 2)
	LAN	RJ-45 × 1
	オーディオ	マイク端子(フロント × 1、リア × 1)、ヘッドホン端子(フロント × 1)、ラインイン端子(リア × 1)、ラインアウト端子(リア × 1)
拡張スロット		-
ベイ	5"ベイ	1(空0)
	3.5"ベイ	1(空0)
キーボード		日本語キーボード(109Aキー)
マウス		PS/2マウス(光学式)
電源	電源/周波数	AC100V ± 10%(ACアウトレット付)、50/60Hz + 2% - 4%
	入力コンセント	平行2Pアース付(2P変換プラグ付)
定格電流/最大消費電力(本体のみ)		7A/約579W(約354W)
外形寸法(W × D × H)		89 × 338 × 332mm(縦置時)、179 × 338 × 344mm(縦置用フット装着時)、横置可
質量		約6.6Kg
温室度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
リカバリディスク		Windows10 Pro(64bit)、Windows 7 Professional(64bit/32bit)SP1 DVD-ROM 添付