


■PTFBKF-24W 基本仕様

| | |
|---------------|---|
| メーカー | プリンストン |
| 品名 | PTFBKF-24W |
| 筐体外観 |  <p>※色は黒色になります。</p> |
| パネルタイプ | 23.6型ワイド(白色LEDバックライト)16:9 |
| 最大表示面積(mm) | (W)521.28x(H)293.22 |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 (Full HD)※ ※ご使用になるビデオカードがFullHD(1920×1080)に対応していることを、あらかじめご確認ください。 FullHDをサポートしたOSは、Windows 7、Vista、2000、Windows XP、およびMacOS 10.2以上になります。 |
| 画素ピッチ(mm) | 0.2715x0.2715 |
| 最大表示色 | 約1677万色 |
| 標準視野角度 | 水平方向170度 垂直方向160度 |
| コントラスト比 | 1,000:1 (DCR時8,000,000:1) |
| 最大輝度 | 250cd/m ² |
| 応答速度 | 5ms |
| 水平周波数 | 30.0KHz～80.0KHz |
| 垂直周波数 | 60.0Hz～75.0Hz |
| 入力信号 | アナログRGB、HDMI |
| 入力信号コネクタ | VGA(D-SUBミニ15ピン)、HDMI×2、ステレオミニジャック |
| スピーカー | ステレオスピーカー 1W×2 |
| パワーマネジメント | VESA DPMS |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
| 画面コントロール | 日本語OSD対応 |
| チルト角 | -5～15度 |
| 消費電力 | 最大30.0W 通常使用時22.7W スリープモード0.5W以下 オフモード0.5W以下 |
| 電源(内蔵) | AC100-240V 50/60Hz |
| 本体質量 | 約4.2kg(スタンド部含む)、約4.0kg(パネル部のみ) |
| 外形寸法(mm) | (W)556 x (H)423 x (D)180(mm) |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応可能(75 mmピッチ) |
| 盗難防止用ロック穴 | ケンジントンロック対応 |
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B、国際エネルギースタープログラム、Windows 8ロゴ、J-MOSS、RoHS、PSE、グリーン購入法、学校衛生環境基準 |
| 付属品 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン、1.5m)、HDMI to DVI-D24pin変換ケーブル(1.5m)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源コード(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、製品保証書 |